EasyColor

popis:

Nažehlovací materiál formátovaný do archů velikosti A4, potisknutelný na většině typů inkoustových tiskáren (nutné předem provést ověřovací testy). Vhodný pro světlé nebo tmavé barevné textilie, bavlnu, polyester, bavlněné směsi, elastické materiály. Nevhodný pro sublimací potištěné látky.
Bez speciálního nastavení tiskárny.
průměrná tloušťka fólie: 100 mikronů

podkladová fólie:

nelepivá papírová fólie s coatingem

základní nastavení:

teplota:	155°C
čas:	15 vteřin
tlak:	střední (3-4 bary)

postup zpracování:

1. motiv vytiskněte, vyřízněte a vyseparujte, pokud je to požadováno
2. vyčkejte alespoň 5 minut, poté oddělte fólii od podkladu ručně či pomocí přenosové fólie TTD Easy
3. při použití bez TTD Easy položte fólii na 5 vteřin na spodní desku předehřátého lisu či na předem předehřátý textil na 155°C. Fólie se díky sestupujícímu teplu vyrovná
4. překryjte fólii silikonovým papírem a aplikujte na termolisu
5. odstraňte krycí papír či přenosovou fólii TTD Easy zatepla

praní:

- prát nejdříve 24 hodin po nažehlení
- teplota maximálně do 40°C naruby
- nepoužívejte bělidla a jiné agresivní prací prášky
- bez chemického čištění
- možné sušit v sušičce

Poznámka: Všechny informace obsažené v tomto dokumentu jsou založeny na našich zkušenostech. **Doporučujeme vždy provést test aplikace před započetím seriové produkce.**

Produkt je v souladu s italskými předpisy a s předpisy EU týkajícími se vhodného použití.
Tento dokument je kontrolován a podléhá změnám.
Pro více informací nás prosím kontaktujte na níže uvedeném spojení.

Dealer produktů SISER pro ČR:

PROFISIGN Plus s.r.o.
Papírenská 1, Praha 6, 16000
tel.: +420 226 200 190
info@profisignplus.cz
www.profisignplus.cz

datum poslední změny: 25.8.2022