

EcoStretch

popis:

Matná fólie EcoStretch je vhodná pro vysoce elastické materiály jako je lycra či elasthan. Samozřejmě je možné ji použít i pro normální textilie ze 100% bavlny, 100% polyesteru, bavlněných směsí a další. Aplikuje se pouhých 5 vteřin při teplotě 120°C, čímž zabraňuje poškozování textilu při nažehlování. Fólii lze snadno vyřezávat i separovat.
průměrná tloušťka fólie: 85-90 mikronů

podkladová fólie:

lepivá polyesterová podkladová fólie

Vzhledem k velmi širokému spektru dostupných textilií na trhu, berte zde uvedený návod zpracování pouze jako doporučený.

základní nastavení:

teplota: 120°C
čas: 5 vteřin
tlak: střední (3-4 bary)

postup zpracování:

1. motiv vyřežte zrcadlově
2. vyseparujte přebytečný materiál – pro snazší separaci doporučujeme ponechat vyřezaný materiál na teplém místě cca 60-70°C na pár sekund
3. umístěte motiv na textil včetně podkladové vrstvy
4. aplikujte na termolisu
5. odstraňte podkladovou fólii zatepla

praní:

- prát nejdříve 24 hodin po nažehlení
- teplota maximálně do 40°C naruby
- nepoužívejte bělidla a jiné agresivní prací prášky
- bez chemického čištění
- možné sušit v sušičce

Poznámka:

Všechny informace obsažené v tomto dokumentu jsou založeny na našich zkušenostech.
Doporučujeme vždy provést test aplikace před započítím sériové produkce.

Produkt je v souladu s italskými předpisy a s předpisy EU týkajícími se vhodného použití.
Tento dokument je kontrolován a podléhá změnám.
Pro více informací nás prosím kontaktujte na níže uvedeném spojení.

Dealer produktů SISER pro ČR:

PROFISIGN Plus s.r.o.
Papírenská 1, Praha 6, 16000
tel.: +420 226 200 190
info@profisignplus.cz
www.profisignplus.cz
www.sisser.cz