

Hi-5

popis:

Hi-5 je polyuretanová plotrová nažehlovací fólie aplikovaná během pouhých 5ti vteřin a při nízké teplotě 120°C. Materiál je velmi tenký, elastický a velmi dobře přídržný k látkám. Je speciálně navržený pro polyesterové textilie, sportovní, funkční a elastické oblečení. Aplikace krátkým časem fixace a nízkou teplotou zabraňuje poškozování textilu při nažehlování.
průměrná tloušťka fólie: 90 mikronů

podkladová fólie:

lepivá polyesterová podkladová fólie

Vzhledem k velmi širokému spektru dostupných textilií na trhu, berte zde uvedený návod zpracování pouze jako doporučený.

základní nastavení:

teplota: 120°C (textil < 150g), 150°C (textil > 150g)
čas: 5 vteřin
tlak: vysoký (4-5 barů)

postup zpracování:

1. motiv vyřežte zrcadlově
2. vyseparujte přebytečný materiál - pro snazší separaci doporučujeme ponechat vyřezaný materiál na teplém místě cca 60-70°C na pár sekund
3. umístěte motiv na textil včetně podkladové vrstvy
4. aplikujte na termolisu
5. odstraňte podkladovou vrstvu - zatepla, nebo zastudena

praní:

- prát nejdříve 24 hodin po nažehlení
- teplota maximálně do 60°C
- nepoužívejte bělidla a jiné agresivní prací prášky
- bez chemického čištění
- možné sušit v sušičce

Poznámka:

Všechny informace obsažené v tomto dokumentu jsou založeny na našich zkušenostech.

Doporučujeme vždy provést test aplikace před započítím seriové produkce.

Produkt je v souladu s italskými předpisy a s předpisy EU týkajícími se vhodného použití. Tento dokument je kontrolován a podléhá změnám.

Pro více informací nás prosím kontaktujte na níže uvedeném spojení.

Dealer produktů SISER pro ČR:

PROFISIGN Plus s.r.o.
Papírenská 1, Praha 6, 16000
tel.: +420 226 200 190
info@profisignplus.cz
www.profisignplus.cz