

Hi-5 PRINT mat/lesk

popis:

Hi-5 PRINT je tiskový materiál, potisknutelný solventními, ekosolventními a latexovými inkousty, speciálně navržený pro aplikaci na polyesterové funkční a jiné citlivé textilie, kde je vyžadována nízká teplota aplikace. Fólie se aplikuje pouze během 5ti vteřin, aby se textilie co nejméně namáhala a také se díky tomu velmi zvyšuje produktivita.
průměrná tloušťka fólie: 85 mikronů

podkladová fólie:

nelepivá polyesterová podkladová fólie

Vzhledem k velmi širokému spektru dostupných textilií na trhu, berte zde uvedený návod zpracování pouze jako doporučený.

základní nastavení:

teplota: 120°C (textil < 150g), 150°C (textil > 150g)
čas: 5 vteřin
tlak: vysoký (4-5 barů)

postup zpracování:

1. motiv vytiskněte a vyřízněte
2. nechte tisk aspoň 4 hodiny zaschnout před jeho srolováním, či nažehlením
3. vyseparujte přebytečný materiál
4. sejměte z podkladové vrstvy - nejlépe za použití přenosové fólie TTD Easy
5. umístěte motiv na textil včetně přenosové fólie TTD Easy
6. aplikujte na termolisu
7. odstraňte přenosovou fólii zatepla
8. nedoporučujeme dožehlovat fólii v lisu po prvním transferu

praní:

- prát nejdříve 24 hodin po nažehlení
- teplota maximálně do 60°C naruby
- nepoužívejte bělidla a jiné agresivní prací prášky
- bez chemického čištění
- možné sušit v sušičce na program pro syntetické tkaniny

Poznámka:

Všechny informace obsažené v tomto dokumentu jsou založeny na našich zkušenostech.

Doporučujeme vždy provést test aplikace před započítím seriové produkce.

Produkt je v souladu s italskými předpisy a s předpisy EU týkajícími se vhodného použití. Tento dokument je kontrolován a podléhá změnám.

Pro více informací nás prosím kontaktujte na níže uvedeném spojení.

Dealer produktů SISER pro ČR:

PROFISIGN Plus s.r.o.
Papírenská 1, Praha 6, 16000
tel.: +420 226 200 190
info@profisignplus.cz
www.profisignplus.cz