

Laser White

popis:

Nažehlovací materiál formátovaný do archů velikosti A3 a A4, potisknutelný na většině typů laserových a inkoustových tiskáren (nutné předem provést ověřovací testy). Vhodný na bílé, nebo velmi světlé textilie, bavlnu, polyester, bavlněné směsi. Nevhodný pro sublimací potištěné látky.

Nastavení tiskárny je individuální a funkčnost je nutné předem ověřit na vzorcích!
průměrná tloušťka fólie: 105 mikronů

podkladová fólie:

nelepivá papírová fólie s coatingem

Vzhledem k velmi širokému spektru dostupných textilií na trhu, berte zde uvedený návod zpracování pouze jako doporučený.

základní nastavení:

teplota: 200°C
čas: 15 + 10 vteřin
tlak: střední (3-4 bary)

postup zpracování:

1. vytiskněte motiv **zrcadlově** - ořízněte, pokud je to požadováno
2. umístěte materiál na textilii včetně podkladového papíru a zažehlete 15 sec na 200°C
3. odstraňte podkladní papír ihned po zažehlení
4. překryjte tisk silikonovým papírem a zažehlete 10 sec. na 200°C
5. odstraňte krycí papír
6. pro vytvoření "jemnějšího vzhledu" lehce textilii po nažehlení protáhněte na všechny strany

praní:

- prát nejdříve 24 hodin po nažehlení
- teplota maximálně do 40°C naruby
- nepoužívejte bělidla a jiné agresivní prací prášky
- bez chemického čištění
- není možné sušit v sušičce

Poznámka:

Všechny informace obsažené v tomto dokumentu jsou založeny na našich zkušenostech.

Doporučujeme vždy provést test aplikace před započítím seriové produkce.

Produkt je v souladu s italskými předpisy a s předpisy EU týkajícími se vhodného použití. Tento dokument je kontrolován a podléhá změnám.

Pro více informací nás prosím kontaktujte na níže uvedeném spojení.

Dealer produktů SISER pro ČR:

PROFISIGN Plus s.r.o.
Papírenská 1, Praha 6, 16000
tel.: +420 226 200 190
info@profisignplus.cz
www.profisignplus.cz