

Metal

popis:

Metal je nažehlovací materiál se zrcadlovým efektem podobně jako původní P.S.Metallic, ale s jemnějším povrchem a výrazně menší tloušťkou. Díky tomu je tento materiál vhodný i pro malé detaily. Je použitelný pro materiály ze 100% bavlny, 100% polyesteru, bavlněných směsí a další syntetické látky. Nevhodný pro sublimací potištěné, nylonové a nebo impregnované látky.

průměrná tloušťka fólie: 60 mikronů

podkladová fólie:

lepivá polyesterová podkladová fólie

základní nastavení:

teplota: 150°C
čas: 15 vteřin
tlak: střední (2,5 - 3,5 bary)

postup zpracování:

1. motiv vyřežte zrcadlově
2. vyseparujte přebytečný materiál - pro snazší separaci doporučujeme ponechat vyřezaný materiál na teplém místě cca 60-70°C na pár sekund
3. umístěte motiv na textil včetně podkladové vrstvy
4. aplikujte na termolisu
5. odstraňte podkladovou vrstvu - zastudena

praní:

- prát nejdříve 24 hodin po nažehlení
- pouze naruby a při nízké teplotě do 40°C
- nepoužívejte bělidla a jiné agresivní prací prášky
- bez chemického čištění
- není možné sušit v sušičce

Poznámka:

Všechny informace obsažené v tomto dokumentu jsou založeny na našich zkušenostech.

Doporučujeme vždy provést test aplikace před započítím seriové produkce.

Produkt je v souladu s italskými předpisy a s předpisy EU týkajícími se vhodného použití. Tento dokument je kontrolován a podléhá změnám.

Pro více informací nás prosím kontaktujte na níže uvedeném spojení.

Dealer produktů SISER pro ČR:

PROFISIGN Plus s.r.o.
Papírenská 1, Praha 6, 16000
tel.: +420 226 200 190
info@profisignplus.cz
www.profisignplus.cz