

## P.S. Adhesive + HS Foil

### popis:

Jedná se o čirý termoaplikační film (balený s růžovou krycí fólií) pro řezanou grafiku, umožňující aplikace sítotiskových barevných fólií HS Foil. Vhodný pro aplikace na bavlnu a polyester včetně jejich směsí, funkční textilie a podobně.  
průměrná tloušťka fólie: 60 mikronů

### podkladová fólie:

lepivá polyesterová podkladová fólie

**Vzhledem k velmi širokému spektru dostupných textilií na trhu, berte zde uvedený návod zpracování pouze jako doporučený.**

### základní nastavení:

teplota: 150°C  
čas: 5+10 vteřin  
tlak: střední (3-4 bary)

### postup zpracování:

1. odstraňte krycí (růžovou) fólii z P.S.Adhesive
2. motiv vyřežte zrcadlově
3. vyseparujte přebytečný materiál
4. umístěte motiv na textil včetně podkladové vrstvy
5. aplikujte na termolisu 5 vteřin
6. odstraňte podkladovou vrstvu - zatepla
7. na nažehlený motiv z P.S.Adhesive položte odpovídající rozměr hrubě zastříhnuté HS Foil
8. aplikujte na termolisu 10 vteřin
9. odstraňte zbytek HS Foil - zastudena

### praní:

- prát nejdříve 24 hodin po nažehlení
- teplota maximálně do 40°C naruby - vhodnější je prací program nízkých teplot
- odolnost proti praní je vázána na odolnost použité sítotiskové fólie
- nepoužívejte bělidla a jiné agresivní prací prášky
- bez chemického čištění
- není možné sušit v sušičce

### Poznámka:

Všechny informace obsažené v tomto dokumentu jsou založeny na našich zkušenostech.

**Doporučujeme vždy provést test aplikace před započítím seriové produkce.**

Produkt je v souladu s italskými předpisy a s předpisy EU týkajícími se vhodného použití.

Tento dokument je kontrolován a podléhá změnám.

Pro více informací nás prosím kontaktujte na níže uvedeném spojení.

Dealer produktů SISER pro ČR:

**PROFISIGN Plus s.r.o.**  
Papírenská 1, Praha 6, 16000  
tel.: +420 226 200 190  
[info@profisignplus.cz](mailto:info@profisignplus.cz)  
[www.profisignplus.cz](http://www.profisignplus.cz)