INFORMACE O PRODUKTU:

P.S. Metallic

popis:

P.S. Metallic je nažehlovací materiál se zrcadlovým efektem bez obsahu PVC. Vzhledem k odlišné povaze tohoto zrcadlového povrchu, není PS Metallic vhodný pro velmi malé detaily a pro nažehlování ve více vrstvách. Je použitelný pro materiály ze 100% bavlny, 100% polyesteru, bavlněných směsí a další syntetické látky. Nevhodný pro nylon a impregnované látky.
průměrná tloušťka fólie: 100 mikronů

podkladová fólie:

lepivá polyesterová podkladová fólie

Vzhledem k velmi širokému spektru dostupných textilií na trhu, berte zde uvedený návod zpracování pouze jako doporučený.

základní nastavení:

teplota:	160°C
čas:	15 vteřin
tlak:	střední (3-4 bary)

postup zpracování:

1. motiv vyřežte zrcadlově
2. vyseparujte přebytečný materiál - pro snazší separaci doporučujeme ponechat vyřezaný materiál na teplém místě cca 60-70°C na pár sekund
3. umístěte motiv na textil včetně podkladové vrstvy
4. aplikujte na termolisu
5. odstraňte podkladovou vrstvu - zastudena, nebo zatepla

praní:

- prát nejdříve 24 hodin po nažehlení
- pouze naruby zastudena
- nepoužívejte bělidla a jiné agresivní prací prášky
- bez chemického čištění
- není možné sušit v sušičce

Poznámka:
Všechny informace obsažené v tomto dokumentu jsou založeny na našich zkušenostech.
Doporučujeme vždy provést test aplikace před započetím seriové produkce.

Produkt je v souladu s italskými předpisy a s předpisy EU týkajícími se vhodného použití.
Tento dokument je kontrolován a podléhá změnám.
Pro více informací nás prosím kontaktujte na níže uvedeném spojení.

Dealer produktů SISER pro ČR:

PROFISIGN Plus s.r.o.
Papírenská 1, Praha 6, 16000
tel.: +420 226 200 190
info@profisignplus.cz
www.profisignplus.cz

datum poslední změny: 24. 9. 2020