

SOFT

popis:

Polyuretanová, velmi pružná a extrémně tenká folie určená pro řezanou grafiku. Folie má velmi jemný povrch a vysokou přilnavost k aplikovanému povrchu. Je použitelná pro materiály ze 100% bavlny, 100% polyesteru, bavlněných směsí a další syntetické látky. Výborně se hodí pro velmi pružné textilie jako Lycra a podobně. Nově má lepivý podklad pro snazší manipulaci.
průměrná tloušťka fólie: 85 mikronů

podkladová fólie:

lepivá polyesterová podkladová fólie

Vzhledem k velmi širokému spektru dostupných textilií na trhu, berte zde uvedený návod zpracování pouze jako doporučený.

základní nastavení:

teplota: 155°C
čas: 15 vteřin
tlak: střední (3-4 bary)

postup zpracování:

1. motiv vyřežte zrcadlově
2. vyseparujte přebytečný materiál
3. umístěte motiv na textil včetně podkladové vrstvy
4. aplikujte na termolisu
5. odstraňte podkladovou vrstvu - zatepla

praní:

- prát nejdříve 24 hodin po nažehlení
- teplota maximálně do 60°C
- nepoužívejte bělidla a jiné agresivní prací prášky
- bez chemického čištění
- možné sušit v sušičce

Poznámka:

Všechny informace obsažené v tomto dokumentu jsou založeny na našich zkušenostech.

Doporučujeme vždy provést test aplikace před započítím seriové produkce.

Produkt je v souladu s italskými předpisy a s předpisy EU týkajícími se vhodného použití. Tento dokument je kontrolován a podléhá změnám.

Pro více informací nás prosím kontaktujte na níže uvedeném spojení.

Dealer produktů SISER pro ČR:

PROFISIGN Plus s.r.o.
Papírenská 1, Praha 6, 16000
tel.: +420 226 200 190
info@profisignplus.cz
www.profisignplus.cz