

SOFT PRINT COLOR (lesk/mat)

popis:

Jde o velmi tenký a elastický, nažehlovací materiál, potisknutelný ecosolventními a solventními inkousty. Je vhodný i na větší plochy a je určený také pro tmavé textilie vyrobené z bavlny, polyesteru, Lycry®, bavlněných směsí a další syntetické látky, včetně elastických.
průměrná tloušťka fólie: 45 mikronů

podkladová fólie:

nelepivá polyesterová podkladová fólie

Vzhledem k velmi širokému spektru dostupných textilií na trhu, berte zde uvedený návod zpracování pouze jako doporučený.

základní nastavení:

teplota: 155°C
čas: 15 vteřin
tlak: střední (3-4 bary)

postup zpracování:

1. motiv vytiskněte a vyřízněte
2. nechte tisk aspoň 12 hodin zaschnout před jeho srolováním, dalším zpracováním, či nažehlením
3. vyseparujte přebytečný materiál
4. sejměte z podkladové vrstvy za použití přenosové fólie TTD Easy
5. umístěte motiv na textil včetně přenosové fólie TTD Easy
6. aplikujte na termolisu
7. odstraňte přenosovou fólii - zatepla

praní:

- prát nejdříve 24 hodin po nažehlení
- teplota maximálně do 40°C naruby
- nepoužívejte bělidla a jiné agresivní prací prášky
- bez chemického čištění
- není možné sušit v sušičce

Poznámka:

Všechny informace obsažené v tomto dokumentu jsou založeny na našich zkušenostech.

Doporučujeme vždy provést test aplikace před započítím seriové produkce.

Produkt je v souladu s italskými předpisy a s předpisy EU týkajícími se vhodného použití.
Tento dokument je kontrolován a podléhá změnám.

Pro více informací nás prosím kontaktujte na níže uvedeném spojení.

Dealer produktů SISER pro ČR:

PROFISIGN Plus s.r.o.
Papírenská 1, Praha 6, 16000
tel.: +420 226 200 190
info@profisignplus.cz
www.profisignplus.cz