

## SOFT PRINT 3.0

### popis:

Jde o velmi tenký a elastický, transparentní, nažehlovací materiál, potisknutelný ecosolventními a solventními inkousty. Je vhodný na větší plochy, určený pro světlé textilie vyrobené z bavlny, polyesteru, Lycry®, bavlněných směsí a další syntetické látky, včetně elastických.

průměrná tloušťka fólie: 45 mikronů

### podkladová fólie:

nelepivá polyesterová podkladová fólie

**Vzhledem k velmi širokému spektru dostupných textilií na trhu, berte zde uvedený návod zpracování pouze jako doporučený.**

### základní nastavení:

teplota: 155°C  
čas: 15 vteřin  
tlak: střední (3-4 bary)

### postup zpracování:

1. motiv vytiskněte a vyřízněte **zrcadlově**
2. nechte tisk aspoň 1 hodinu zaschnout před jeho separování, srolováním a dalším zpracováním, či nažehlením
3. vyseparujte přebytečný materiál
4. před prvním použitím doporučujeme nahřát spodní desku po dobu 15 sec. na 155°C
5. umístěte motiv na textil včetně podkladové fólie
6. aplikujte na termolisu
7. odstraňte podkladovou fólii ihned horkou, nebo teplou

### praní:

- prát nejdříve 24 hodin po nažehlení
- teplota maximálně do 60°C naruby
- nepoužívejte bělidla a jiné agresivní prací prášky
- bez chemického čištění
- není možné sušit v sušičce

### Poznámka:

Všechny informace obsažené v tomto dokumentu jsou založeny na našich zkušenostech.

**Doporučujeme vždy provést test aplikace před započítím seriové produkce.**

Produkt je v souladu s italskými předpisy a s předpisy EU týkajícími se vhodného použití. Tento dokument je kontrolován a podléhá změnám.

Pro více informací nás prosím kontaktujte na níže uvedeném spojení.

Dealer produktů SISER pro ČR:

**PROFISIGN Plus s.r.o.**  
Papírenská 1, Praha 6, 16000  
tel.: +420 226 200 190  
[info@profisignplus.cz](mailto:info@profisignplus.cz)  
[www.profisignplus.cz](http://www.profisignplus.cz)