

## Twinkle

### popis:

Reflexní a třpytivý materiál Twinkle je cestou jak dosáhnout výrazného glitrovaného efektu s reflexními vlastnostmi a s naprosto hladkým povrchem. Jedná se o fólii na bázi polyuretanu. Větší tloušťka umožňuje dosáhnout třpytivého efektu, ale znemožňuje vyřezávání velmi drobných detailů. Je použitelný pro materiály ze 100% bavlny, 100% polyesteru, bavlněných směsí a další syntetické látky. Nevhodný pro sublimací potištěné, nylonové a impregnované látky.

průměrná tloušťka fólie: 235 mikronů

### podkladová fólie:

lepivá polyesterová podkladová fólie

### základní nastavení:

teplota: 150°C  
čas: 15 vteřin  
tlak: střední (2,5 - 3,5 bary)

### postup zpracování:

1. motiv vyřežte zrcadlově
2. vyseparujte přebytečný materiál - pro snazší separaci doporučujeme ponechat vyřezaný materiál na teplém místě cca 60-70°C na pár sekund
3. umístěte motiv na textil včetně podkladové vrstvy
4. aplikujte na termolisu
5. odstraňte podkladovou vrstvu - zastudena

### praní:

- prát nejdříve 24 hodin po nažehlení
- pouze naruby, do 40°C
- nepoužívejte bělidla a jiné agresivní prací prášky
- bez chemického čištění
- možné sušit v sušičce

### Poznámka:

Všechny informace obsažené v tomto dokumentu jsou založeny na našich zkušenostech.

**Doporučujeme vždy provést test aplikace před započítím seriové produkce.**

Produkt je v souladu s italskými předpisy a s předpisy EU týkajícími se vhodného použití. Tento dokument je kontrolován a podléhá změnám.

Pro více informací nás prosím kontaktujte na níže uvedeném spojení.

Dealer produktů SISER pro ČR:

**PROFISIGN Plus s.r.o.**  
Papírenská 1, Praha 6, 16000  
tel.: +420 226 200 190  
[info@profisignplus.cz](mailto:info@profisignplus.cz)  
[www.profisignplus.cz](http://www.profisignplus.cz)